NOWAZAROWKA.PL

# Specyfikacja Philips Oprawy Hermetyczne LED CoreLine WT120C G2 30W 4000lm - 840 Zimna Biel | 120cm - 3x Poprzez Przewód - Czujnik Ruchu I Światła

Zobacz produkt

## Ogólne

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 237308 |
| EAN | 8718699962579 |
| Kod Producenta | 96257900 |
| Producent | Philips |
| Nazwa producenta | WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 75000 |
| D-Mark | Tak |

## Informacje techniczne

| | |
|---|---|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x36 |
| Moc (W) | 30W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Jasny Kolor | Biały |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |

| | |
|---|---|
| Strumień świetlny (Lumen) | 4000lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 133.3 |
| Power factor | >0.80 |
| Długość | 120cm |
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łaty ledowe |

## Fixture Information

| | |
|---|---|
| EOC8 | 96257900 |
| Montaż | Natynkowe |
| Połączenie oprawy | PI [złącze push-in] |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli |
| Operating Temperature | -20 to +35 |
| Kolor Oprawy | Szary |
| Kolor bańki | Szary |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Seria | WT120C |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość (mm) | 1215 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Wysokość (mm) | 80 |


## Dlaczego Nowazarowka?

**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

**Płać** bezpiecznie


## Sensor Information

| | |
|---|---|
| Typ sensora | Czujnik ruchu, Czujnik światła |

Trustpilot